

# BOHEMIASCREEN INT

SVISLÁ ZATEMŇUJÍCÍ ROLETA



Roleta Bohemiascreen INT je určena k zatemění místností veřejných budov jako jsou školy, nemocnice, knihovny, přednáškové sály nebo laboratoře.

Roletu tvoří celohliníková konstrukce. Válec je uložený v hliníkové kazetě. Kazeta (95 x 95 mm) může být hranatá nebo zkosená s lištou. Spodní zátěžový profil je veden v hliníkových vodících kolejkách. Montáž je možné provádět na zed' (čelně), do ostění a na rám okna.



#### BAREVNÉ PROVEDENÍ

RAL 9010 bílá  
RAL 9001 krémová  
RAL 8019 hnědá  
RAL 7016 antracitová



#### OVLÁDÁNÍ

Mechanicky klikou  
Elektromotorem




#### POTAH

Roletová látka  
Black-out  
(odstíny dle vzorníku  
Bohemiaflex CS)



#### VÝROBNÍ ROZMĚRY

**MAX** (šířka x výška)  
3 000 x 3 400 mm  
**MIN** (šířka)  
800 mm



#### MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK

- ▶ elektromotory
- ▶ ovladače a vypínače, rádiové řízení
- ▶ jiné odstíny RAL

#### TECHNICKÁ INFORMACE

- ▶ Od výšky 1 400 mm je nutná výztuha.
- ▶ Pro 100% zatemění místnosti doporučujeme montáž na zed' (čelně) a zkosenou kazetu s lištou.