

RIVIERA

HORIZONTÁLNÍ MARKÝZA
S KLOUBOVÝMI RAMENY A NOSNÝM PROFILEM



Riviera s navíjecím volánem



Estetická konstrukce markýzy nachází uplatnění při stínění teras rodinných domů nebo balkonů, ale je také vhodná pro komerční účely k zastínění restauračních zahrádek či výkladních skříní.

Konstrukci markýzy tvoří nosný profil, kloubová ramena, válec pro navíjení potahu, výpadový profil a ovládací mechanismus. Sklon ramen lze nastavit v rozsahu od 5° do 45°. Ve svinutém stavu je možné markýzu chránit stříškou. Markýzu lze upevnit čelně na fasádu nebo do stropu.



BAREVNÉ PROVEDENÍ

RAL 9010 bílá
RAL 1015 slonová kost
RAL 9006 šedostříbrná
RAL 7016 antracitová



OVLÁDÁNÍ

Mechanicky klikou
Elektromotorem



POTAH

Markýzová látka
(odstíny dle vzorníku Bohemiaflex CS)



VÝROBNÍ ROZMĚRY

MAX (šířka x vyložení)
Jednomodul:
8 500 x 4 000 mm
Dvoumodul:
12 000 x 4 000 mm

MIN (šířka)
1 946 mm

MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK

- ▶ elektromotory
- ▶ automatické řídící jednotky, ovladače a vypínače, rádiové řízení
- ▶ tepelný zářič
- ▶ ovládací knoflíky v ostatních odstínech RAL (plasty rukojetí vždy bílé)
- ▶ reklamní potisky
- ▶ stříška
- ▶ podložky pod konzoly pro zateplené fasády
- ▶ vzpěry výpadového profilu - při větším vyložení dávají markýze vyšší stabilitu
- ▶ navíjecí volán
- ▶ překrývací pruh potahu pro dvoumodulové markýzy
- ▶ mimoběžná ramena

TECHNICKÁ INFORMACE

- ▶ Dvoumodul jsou dvě markýzy s děleným navíjecím válcem spojeným pomocí středové spojky. Navíjení potahu je prováděno jedním pohonem. Technologickou mezeru mezi potahy o velikosti 85 mm je možné překrýt překrývacím pruhem o šířce 1 000 mm.
- ▶ Markýza s mimoběžnými rameny se používá v případech, kdy je šířka markýzy menší než požadované vyložení. Lze aplikovat do šířky markýzy 3 950 mm a vyložení 3 500 mm.