

RIVIERA

HORIZONTÁLNÍ MARKÝZA
S KLOBOVÝMI RAMENY A NOSNÝM PROFILEM



Riviera s navijecím volánem



Estetická konstrukce markýzy nachází uplatnění při stínění teras rodinných domů nebo balkonů, ale je také vhodná pro komerční účely k zastínění restauračních zahrádek či výkladních skříní.

Konstrukci markýzy tvoří nosný profil, kloubová ramena, válec pro navijení potahu, výpadový profil a ovládací mechanismus. Sklon ramen lze nastavit v rozsahu od 5° do 45°. Ve svinutém stavu je možné markýzu chránit stříškou. Markýzu lze upevnit čelně na fasádu nebo do stropu.



**BAREVNÉ
PROVEDENÍ**

RAL 9010 bílá
RAL 1015 slonová kost
RAL 7016 antracitová



OVLÁDÁNÍ

Mechanicky klikou
Elektromotorem



POTAH

Markýzová látka
(odstíny dle vzorníku
Bohemiaflex CS)



**VÝROBNÍ
ROZMĚRY**

MAX (šířka x vyložení)
Jednomodul:
8 500 x 4 000 mm
Dvoumodul:
12 000 x 4 000 mm
MIN (šířka)
1 946 mm

**MOŽNOSTI
ZA PŘÍPLATEK**

- ▶ elektromotory
- ▶ automatické řídicí jednotky, ovladače a vypínače, rádiové řízení
- ▶ ovládací kliky v ostatních odstínech RAL (plasty rukojetí vždy bílé)
- ▶ reklamní potisky
- ▶ stříška
- ▶ podložky pod konzoly pro zateplené fasády
- ▶ vzpěry výpadového profilu - při větším vyložení dávají markýze vyšší stabilitu
- ▶ navijecí volán
- ▶ překrývací pruh potahu pro dvoumodulové markýzy
- ▶ mimoběžná ramena

**TECHNICKÁ
INFORMACE**

- ▶ Dvoumodul jsou dvě markýzy s děleným navijecím válcem spojeným pomocí středové spojky. Navijení potahu je prováděno jedním pohonem. Technologickou mezeru mezi potahy o velikosti 85 mm je možné překrýt překrývacím pruhem o šířce 1 000 mm.
- ▶ Markýza s mimoběžnými rameny se používá v případech, kdy je šířka markýzy menší než požadované vyložení. Lze aplikovat do šířky markýzy 3 950 mm a vyložení 3 500 mm.

