

BOHEMIASCREEN INT

SVISLÁ ZATEMŇUJÍCÍ ROLETA



Roleta Bohemiascreen INT je určena k zatemění místností veřejných budov jako jsou školy, nemocnice, knihovny, přednáškové sály nebo laboratoře.

Roletu tvoří celohliníková konstrukce. Válec je uložený v hliníkové kazetě. Kazeta (95 x 95 mm) může být hranatá nebo zkosená s lištou. Spodní zátěžový profil je veden v hliníkových vodících kolejničích. Montáž je možné provádět na zed' (čelně), do ostění a na rám okna.



**BAREVNÉ
PROVEDENÍ**

RAL 9010 bílá



OVLÁDÁNÍ

Mechanicky klikou
Elektromotorem



POTAH


Roletová látka
Black-out
(odstíny dle vzorníku
Bohemiaflex CS)



**VÝROBNÍ
ROZMĚRY**

MAX (šířka x výška)
3 200 x 3 400 mm

MIN (šířka)
800 mm



**MOŽNOSTI
ZA PŘÍPLATEK**

- ▶ elektromotory
- ▶ ovladače a vypínače, rádiové řízení
- ▶ jiné odstíny RAL

**TECHNICKÁ
INFORMACE**

- ▶ Od výšky 1 400 mm je nutná výztuha.
- ▶ Pro 100% zatemění místnosti doporučujeme montáž na zed' (čelně) a zkosenou kazetu s lištou.