

PERGOLA ZEN

TERASOVÁ MARKÝZA




Detail motorického ovládání



Samostatně stojící,
 ovládání
 lanovým převodem



Samostatně stojící,
 ovládání elektromotorem



Kotvení zeď - podlaha,
 ovládání
 lanovým převodem



Podvěs

Pergola Zen je modulární pergola elegantního a moderního vzhledu. Konstrukce má větší odolnost proti větru než běžné markýzy.

Konstrukci markýzy tvoří hliníkové komponenty a profily oblého tvaru. Látky je upevněna do profilů, které se pohybují pomocí jezdců ve vodících kolejnicích k jedné straně. Konstrukce markýzy umožňuje její instalaci čtyřmi způsoby: kombinovaně do podlahy a zdi, mezi zdi nebo mezi dřevěné hranoly, do podlahy jako samostatně stojící konstrukci a do stropu. Moduly pergoly lze řadit za sebe a tak zvětšit užitný prostor pod markýzou.



**BAREVNÉ
 PŘEVEDENÍ**

RAL 9010 bílá

Plastové díly, ovládací šňůra
 a fixační jednotka vždy pouze
 v bílé nebo černé barvě.



OVLÁDÁNÍ

Mechanicky lanovým
 převodem
 Elektromotorem



POTAH

Markýzová látka
 (odstíny dle vzorníku
 Bohemiaflex CS)



**VÝROBNÍ
 ROZMĚRY**

MAX (šířka x vyložení)
 5 000 x 5 000 mm
 (samostatně stojící)

6 000 x 6 000 mm
 (ostatní varianty)

**MOŽNOSTI
 ZA PŘÍPLATEK**

- ▶ elektromotory
- ▶ automatické řídicí jednotky, ovladače a rádiové řízení
- ▶ jiné odstíny RAL
- ▶ stříška
- ▶ vodící kolejnice navíc

**TECHNICKÁ
 INFORMACE**

- ▶ V případech, kdy je rozteč mezi vodícími kolejnicemi větší než 4 000 mm, je nutné přidat dodatečnou vodící kolejnici.
- ▶ Standardní rozpětí profilů, ve kterých je uchycen potah, se pohybuje v rozpětí 420 - 500 mm v závislosti na vyložení markýzy.

