

TERASOVÁ MARKÝZA

# PERGOLA LATIN



Samostatně stojící, ovládání lanovým převodem




Kotvení zeď - podlaha, ovládání lanovým převodem

Pergola Latin se stříškou



Podvěs



Díky své jedinečné konstrukci nachází tato markýza uplatnění při krytí zastřešení teras rodinných domků, restauračních zahradek i stínění v historické zástavě. Markýza připomíná klasickou pergolu s podvěšenou látkou. Konstrukce má větší odolnost proti větru než běžné markýzy.

Látka markýzy je upevněna do profilů, které se pohybují pomocí jezdců ve vodících kolejničích k jedné straně. Konstrukce markýzy umožňuje její instalaci čtyřmi způsoby: kombinovaně do podlahy a zdi, mezi zdi nebo mezi dřevěné hranoly, do podlahy jako samostatně stojící konstrukci a do stropu. Moduly lze řadit za sebe a tak zvětšit užitný prostor pod markýzou.



## BAREVNÉ PŘEVODNÍ

RAL 9010 bílá  
Plastové díly, ovládací šňůra a fixační jednotka vždy pouze v bílé nebo černé barvě.



## OVLÁDÁNÍ

Mechanicky lanovým převodem



## POTAH

Markýzová látka  
(odstíny dle vzorníku Bohemiaflex CS)



## VÝROBNÍ ROZMĚRY

**MAX** (šířka x vyložení)  
5 000 x 5 000 mm (samostatně stojící)  
6 000 x 6 000 mm (ostatní varianty)



## MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK

- jiné odstíny RAL
- stříška
- vodící kolejničky navíc

## TECHNICKÁ INFORMACE

- V případech, kdy je rozteč mezi vodícími kolejničkami větší než 4 000 mm, je nutné přidat dodatečnou vodící kolejničku.
- Standardní rozpětí profilů, ve kterých je uchycen potah, se pohybuje v rozpětí 420 - 500 mm v závislosti na vyložení markýzy.

