



Jediná terasová markýza určena i k ochraně před deštěm díky potahu z pevného PVC, těsnění a okapu.



Pergola Linie se skládá z válce pro roztahování a stahování potahu, vodících profilů, profilů pro uchycení potahu, výpadového profilu a stojných noh. Mezi vodícími kolejnicemi a potahem je vloženo těsnění. Voda je okapem svedena do stojných noh. Potah je ve svinutém stavu chráněn stříškou, která je součástí výrobku. Montáž je možné provádět na zed' nebo do stropu. Minimální sklon je 10°.



BAREVNÉ PROVEDENÍ

RAL 9010 bílá
RAL 1013 krémová
V02 bronzová
V05 (podobná antracitové
RAL 7016)
(barvy jsou se strukturou)



OVLÁDÁNÍ

Elektromotorem



POTAH

Vrstvené
PVC 760 g/m²



VÝROBNÍ ROZMĚRY

MAX (šířka x vyložení)
Jednomodul:
4 500 x 5 000 mm
Dvoumodul:
9000 x 4000 mm
Trojmodul:
12 000 x 5 000 mm



MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK

- elektromotory
- automatické řídicí jednotky, ovladače a vypínače, rádiové řízení
- jiné odstíny RAL
- podložky pod konzoly pro zateplené fasády
- boční stínění Screen Zip

