



NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PROTISLUNEČNÍCH CLON

SVISLÁ STÍNÍCÍ PRUŽINOVÁ ROLETA



Rozhodli jste se pro vysoce kvalitní výrobek, který je v souladu s normou ČSN EN 13120.

Chcete-li, aby Vám roleta dlouho a dobře sloužila, je nutno dodržovat následující zásady:

1. Bezchybná montáž

Po rozbalení přepravního obalu zkontrolovat stav, rozměr a úplnost rolety. Zkontrolovat rovnost stěny, na kterou bude roleta montována. Při montáži připevňovat úchytky s kulatým otvorem na stranu pravou a navíc pružinového mechanismu na stranu levou při čelním pohledu. Dbát na to, aby roleta byla vždy ve vodorovné poloze (ve váze) a díky tomu se správně roztahovala a stahovala. Pružinové rolety jsou vyzkoušeny a jejich pera jsou natažena – z toho důvodu je nutné zavěsit roletu do úchytek navinutou. V případě, že se navíjecí pružina při dopravě nebo chybnou manipulací povolí a po stažení jde jen zvolna nahoru, roztáhnout opět dolů, vysunout z úchytek, ručně navinout látku na duralový samotoč, navinutou roletu a opět nasadit do úchytek. Pokud by se roleta celá nenavinula, tento postup opakovat. Tímto způsobem se pružina opět natáhne.

2. Obsluha výrobku

Roztahování rolety provádět tak, že se v místě, kde je potřeba roletu zastavit, ji zvolna zadržet a pak pomalu povolovat. Potah rolety se nesmí vytočit až na AL trubku, vždy musí zůstat na trubce minimálně dva náviny potahu (dvě otáčky na válci) v opačném případě může dojít k odlepení potahu z válce. Při stahování je postup obrácen, roletu prudčeji zatáhnout dolů a rychleji pouštět kontrolovaně nahoru. Nikdy nepustit stahovací šňůrku, přidržovat ji po celou dobu pohybu před prudkým vytažením. Dále je nutné při roztahování a stahování provádět tento pohyb ve směru vertikálním a neuhýbat do bočních stran, protože hrozí špatný návin, který způsob: skrčení potahu, odírání a následné třepení krajů potahu, namotávání nití na čep nebo mechanismus.

3. Údržba potahu

Ze suché látky setřepat prach, použít suchý hadřík nebo vysavač, jemně vyklepat nebo vykartáčovat. V žádném případě nečistit roletové látky vodou nebo saponáty, mohlo by dojít k nevratné tvarové a barevné změně látky rolety. Potah je antistaticky upravený, tudíž je odolný proti zašpinění.

Je zakázáno používat k čištění textilních, hliníkových nebo kovových částí chemická rozpouštědla (trichlóretylén, aceton, benzín aj.).

4. Vada na potahu

Vada na potahu je každá odchylka, která je zřetelně viditelná ze vzdálenosti min. 2m. Maximální odchylka (vzdálenost) útku vzhledem k přímce tvořící stranu měřená od strany ke straně je 1% šířky tkaniny.

Pro Vaši bezpečnost dodržujte tato VAROVÁNÍ:


malé děti se mohou uškrtit ve smyčce z vytahovacích šňůr, řetízků, pásků a vnitřních šňůr, které ovládají výrobek;

aby nedošlo k uškrcení a zamotání, odstraňte šňůry z dosahu malých dětí. Šňůry se mohou omotat kolem krku dítěte;

odstraňte postele, dětské postýlky a nábytek z blízkosti okna obsahujícího šňůry;

nesplétejte šňůry dohromady. Ujistěte se, že šňůry nejsou zkroucené a nevytváří smyčku.

Věříme, že Vám náš výrobek bude dlouho sloužit k úplné spokojenosti.



Vydáno: 02/2023