



NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PROTISLUNEČNÍCH CLON

SLUNEČNÍK PROSTOR

Před použitím výrobku je nutné si přečíst návod k obsluze.

Chcete-li, aby Vám výrobek dlouho a dobře sloužil, je nutno dodržovat následující zásady:

1. Hlavní součástí slunečnicku je teleskopické rameno. Toto rameno se může kotvit pomocí nerezové kotvy přímo na zeď balkónu nebo na sloup, který je kotven do země (betonová kotva, kotva s květináčem, ocelová patka, balkónová kotva).
Slunečník prostor je vybaven plynovou pružinou, která umožňuje snadnou manipulaci s ramenem. Tímto ramenem lze pohybovat zleva doprava a může být fixováno v požadované poloze. Pro uskladnění je důležité složit slunečník do vertikální polohy a natáhnout na něj ochranný obal. Tento systém umožňuje kombinaci až čtyř slunečnicků. K dispozici jsou s ručním nebo elektrickým ovládáním.
2. Potah je třeba chránit před mechanickým poškozením a větru o rychlosti větší než 28 km/h.
3. V případě potřeby je možno potah čistit vlažnou vodou se slabým mýdlovým roztokem. Prachu se zbavuje potah v suchém stavu pravidelným kartáčováním (provádět zlehka).
4. Markýzové látky jsou kvalitní a účinné výrobky ze 100 % akrylátového vlákna.
4.1. Vedlejší projevy tkaniny: Přes vyspělou techniku zpracování výroby se v látce mohou vyskytnout určité jevy. Jedná se o následující vlastnosti, které však nesnižují kvalitu potahu:
 - 4.1.1. Záhyby: zvláště u světlých barev může dojít k posunutí pigmentu
 - 4.1.2. Křídový efekt: světlé pruhy, vzniklé při zpracování látky ve výrobním procesu
 - 4.1.3. Vlnitost: může se objevit v oblasti švů v důsledku několikanásobného vrstvení tkaniny, může mít podobu vzoru rybí kost nebo vafle
 - 4.1.4. Vada na potahu je každá odchylka, která je zřetelně viditelná ze vzdálenosti min. 2 m.
 - 4.1.5. Maximální odchylka (vzdálenost) útku vzhledem k přímce tvořící stranu měřená od strany ke straně je 2 % šířky potahu**5.1. Odolnost proti dešti:** akrylátové markýzové látky jsou impregnované. Potah odolá lehkému a krátkodobému dešti při min. sklonu 15°. Při delším dešti je třeba slunečník stáhnout, aby se zabránilo škodám. Je-li slunečník zatažen mokrá, musí se co možná nejdříve roztáhnout a nechat vyschnout. Atmosférické znečištění, které zůstává na povrchu, působí negativně a za vlhkých podmínek může způsobit plesnivění. Potah může při dešti protékat ve švech.
5. Hrubé nečistoty (listí, hmyz, atd....) je třeba okamžitě odstranit. V případě potřeby je možno potah čistit vlažnou vodou se slabým mýdlovým roztokem. Poté opláchněte potah velkým množstvím čisté vody a nechte potah uschnout. Prachu se zbavuje potah v suchém stavu pravidelným kartáčováním (provádět zlehka).
6. Je zakázáno používat k čištění potahu chemická rozpouštědla (trichlóretylén, aceton, benzín aj.).
7. Slunečník se smí skladovat pouze vysušený.

Věříme, že Vám náš výrobek bude dlouho sloužit k úplné spokojenosti.

Vydáno: 05/2023