



Samostatně
stojící,
ovládání
lanovým
převodem




Kotvení zeď
- podlaha,
ovládání
lanovým
převodem

Se stříškou



Podvěs



Díky své jedinečné konstrukci nachází tato markýza uplatnění při krytí zastřešení teras rodinných domků, restauračních zahradek i stínění v historické zástavbě. Markýza připomíná klasickou pergolu s podvěšenou látkou. Konstrukce má větší odolnost proti větru než běžné markýzy.

Látka markýzy je upevněna do profilů, které se pohybují pomocí jezdců ve vodících kolejničích k jedné straně. Konstrukce markýzy umožňuje její instalaci čtyřmi způsoby: kombinovaně do podlahy a zdi, mezi zdi nebo mezi dřevěné hranoly, do podlahy jako samostatně stojící konstrukci a do stropu. Moduly lze řadit za sebe a tak zvětšit užitný prostor pod markýzou.



BAREVNÉ PROVEDENÍ

RAL 9010 bílá
Plastové díly a ovládací šňůra
vždy pouze v bílé nebo černé
barvě.



OVLÁDÁNÍ

Mechanicky lanovým
převodem



POTAH

Markýzová látka
(odstíny dle vzorníku
Bohemieflex CS)



VÝROBNÍ ROZMĚRY

MAX (šířka x vyložení)
5 000 x 5 000 mm
(samostatně stojící)
6 000 x 6 000 mm
(ostatní varianty)



MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK

- jiné odstíny RAL
- stříška
- vodící kolejniče navíc

TECHNICKÁ INFORMACE

- V případech, kdy je rozteč mezi vodícími kolejničemi větší než 4 000 mm, je nutné přidat dodatečnou vodící kolejniči.
- Standardní rozpětí profilů, ve kterých je uchycen potah, se pohybuje v rozpětí 420 - 500 mm v závislosti na vyložení markýzy.

