




Detail motorického ovládání

Samostatně stojící,  
ovládání  
lanovým převodem



Samostatně  
stojící,  
ovládání  
elektromotorem

Kotvení zeď - podlaha,  
ovládání  
lanovým  
převodem



Podvěs



**Pergola Zen** je modulární pergola elegantního a moderního vzhledu. Konstrukce má větší odolnost proti větru než běžné markýzy.

Konstrukci markýzy tvoří hliníkové komponenty a profily oblého tvaru. Látky je upevněna do profilů, které se pohybují pomocí jezdců ve vodících kolejničích k jedné straně. Konstrukce markýzy umožňuje její instalaci čtyřmi způsoby: kombinovaně do podlahy a zdi, mezi zdi nebo mezi dřevěné hranoly, do podlahy jako samostatně stojící konstrukci a do stropu. Moduly pergoly lze řadit za sebe a tak zvětšit užitečný prostor pod markýzou.



#### BAREVNÉ PROVEDENÍ

RAL 9010 bílá

Plastové díly a ovládací šňůra vždy pouze v bílé nebo černé barvě.



#### OVLÁDÁNÍ

Mechanicky lanovým převodem  
Elektromotorem



#### POTAH

Markýzová látka  
(odstíny dle vzorníku Bohemiaflex CS)



#### VÝROBNÍ ROZMĚRY

**MAX** (šířka x vyložení)  
5 000 x 5 000 mm  
(samostatně stojící)  
6 000 x 6 000 mm  
(ostatní varianty)



#### MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK

- elektromotory
- automatické řídicí jednotky, ovladače a rádiové řízení
- jiné odstíny RAL
- stříška
- vodící kolejničky navíc

#### TECHNICKÁ INFORMACE

- V případech, kdy je rozteč mezi vodícími kolejničkami větší než 4 000 mm, je nutné přidat dodatečnou vodící kolejničku.
- Standardní rozpětí profilů, ve kterých je uchycen potah, se pohybuje v rozpětí 420 - 500 mm v závislosti na vyložení markýzy.

