



Markýza s hliníkovými vodicími kolejnicemi a stavitelnými oblouky zajišťuje stabilní vedení potahu a spolehlivý chod. Konstrukce je navržena pro pevnou montáž a dlouhou životnost i při každodenním používání.

Konstrukci markýzy tvoří hliníkové vodicí kolejnice se stavitelnými oblouky, navíjecí válec s potahem, konzoly, výpadový profil a ovládací mechanismus. Výpadový profil se pohybuje ve vodicích kolejnicích gravitací, proto je při sjíždění potahu nutné použít ovládací lano upevněné ve středu profilu. Potah sjíždí 500 mm pod stavitelné oblouky, které jsou umístěny ve výšce 2 200 mm od země. Doporučený minimální sklon markýzy je 15°. Výrobek se sestavuje na místě montáže.



BAREVNÉ PROVEDENÍ

RAL 9010 bílá



OVLÁDÁNÍ

Mechanicky klikou
Elektromotorem



POTAH

Markýzová látka
(odstíny dle vzorníku
Bohemiaflex CS)




VÝROBNÍ ROZMĚRY

MAX (šířka)
5 000 mm

MIN (šířka)
3 000 mm

MAX (vyložení)
6 000 mm



MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK

- elektromotory
- automatické řídicí jednotky, ovladače a vypínače, rádiové řízení
- jiné odstíny RAL
- ovládací kliky v ostatních odstínech RAL (plasty rukojetí vždy bílé)
- reklamní potisky
- podložky pod konzoly pro zateplené fasády
- sjíždění potahu až k podlaze
- nosný profil