

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PROTISLUNEČNÍCH CLON

STÍNICÍ SYSTÉM KŘÍDLO



Rozhodli jste se pro vysoce kvalitní výrobek, který je v souladu s normou ČSN EN 13561.

Chcete-li, aby Vám stínicí systém dlouho a dobře sloužil, je nutno dodržovat následující zásady:

1. **Stínicí systém Křídlo je protisluneční zařízení, proto je nutné sundat plachtu při dešti, bouři nebo větru o rychlosti nad 28 km/hodinu.** Je-li potah mokrý, musí se co nejdříve roztáhnout a nechat uschnout. Plachtu na zimu uskladňujte vždy v suchém stavu. Montáž a demontáž je velmi snadná, zabere jen pár minut.
2. Materiál potahu:
 - 2.1. **Markýzová akrylátová látka:** hydrofobní, stálobarevná, rozměrově stálá, odolná proti plísním. Přes vyspělou techniku zpracování výroby se v látce mohou vyskytnout určité jevy. Jedná se o následující vlastnosti, které však nesnižují kvalitu potahu:
 - 2.1.1. Záhyby: zvláště u světlých barev může dojít k posunutí pigmentu
 - 2.1.2. Křídový efekt: světlé pruhy, vzniklé při zpracování látky ve výrobním procesu
 - 2.1.3. Vlnitost: může se objevit v oblasti švů v důsledku několikanásobného vrstvení tkaniny, může mít podobu vzoru rybí kost nebo vafle
 - 2.1.4. Vada na potahu je každá odchylka, která je zřetelně viditelná za vzdálenosti min. 2m.
 - 2.1.5. Maximální odchylka(vzdálenost) útku vzhledem k přímce tvořící stranu měřená od strany ke straně je 2% šířky tkaniny.
 - 2.2. **Odolnost markýzové látky proti dešti:** akrylátové markýzové látky jsou impregnované. Potah odolá lehkému a krátkodobému dešti při min. sklonu 15°. Při delším dešti je třeba markýzu stáhnout, aby se zabránilo škodám. Je-li markýza stažena mokrá, musí se co možná nejdříve roztáhnout a nechat vyschnout. Atmosférické znečištění, které zůstává na povrchu, působí negativně a za vlhkých podmínek může způsobit plesnivění. Látka s dvojitou impregnací je těžší, tvrdší, na látce se déle drží voda a déle vysychá. Je proto náchylnější k plísním v případě, že není potah řádně proschnutý. Potah se čistí v suchém stavu lehkým kartáčováním nebo vlažnou vodou slabým mýdlovým roztokem.
3. Je zakázáno používat k čištění textilních, hliníkových nebo kovových částí chemická rozpouštědla (trichlóretylén, aceton, benzín aj.).
4. Dbejte na to, aby byl sloupek řádně upevněn.

Věříme, že Vám náš výrobek bude dlouho sloužit k úplné spokojenosti.

Vydáno: 02/2019