

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PROTISLUNEČNÍCH CLON

KOŠOVÁ MARKÝZA



Rozhodli jste se pro vysoce kvalitní výrobek, který je v souladu s normou ČSN EN 13561.

Před použitím výrobku je nutné si přečíst návod k obsluze.

Košová markýza: Protisluneční clona vhodná především před vchody budov. Chrání před negativními účinky UV záření a nepřízní počasí. Zlepšuje estetický vzhled budov (např. hotelů a restaurací).

Provedení: Košová markýza je tvořena hliníkovou konstrukcí. Je vyráběna v provedení pevném. Košová markýza je speciální technologií potahována akrylátovým plátnem nebo umělohmotnými potahy. Akrylátové plátno je barevně a rozměrově stálé, hydrofobní, odolné proti plísním. Umělohmotné potahy jsou barevně stálé, dobře omyvatelné.

Plachtu z vrstveného PVC s textilní osnovou je možno čistit pouze vodou, popřípadě běžnými saponáty, stejným způsobem se čistí potah s velkoplošným potiskem. Totéž se týká konstrukce markýzy.

Chcete-li, aby Vám markýza dlouho a dobře sloužila, je nutno dodržovat následující zásady:

1. Chránit košovou markýzu před mechanickým poškozením.
2. Akrylátové plátno je možno čistit vlažnou vodou se slabým mýdlovým roztokem. Prachu se plátno zbavuje pravidelným kartáčováním (provádět zlehka).
3. Umělohmotné potahy je možno čistit vodou se saponátovým roztokem.
4. Je zakázáno používat k čištění textilních, hliníkových nebo kovových částí chemická rozpouštědla (trichlóretylén, aceton, benzín aj.).
5. Provozovatel musí v zimním období zabezpečovat odstraňování sněhu, aby nedošlo k destrukci konstrukce váhou sněhu.

Věříme, že Vám náš výrobek bude dlouho sloužit k úplné spokojenosti.

Vydáno: 02/2019