

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PROTISLUNEČNÍCH CLON

PODVĚSNÉ INTERIÉROVÉ STÍNĚNÍ



EN 13120

Rozhodli jste se pro vysoce kvalitní výrobek, který je v souladu s normou ČSN EN 13120.

Chcete-li, aby Vám podvěsné stínění dlouho a dobře sloužilo, je nutno dodržovat následující zásady:

1. Před prvním použitím podvěsného stínění je nutné si přečíst návod k obsluze. Pro bezpečnost osob je nutné, aby uvedené pokyny byly dodržovány.
2. **Identifikace produktu:**
 - každé podvěsné stínění je označeno etiketou CE. Etiketa je součástí výrobku a kvůli eventuální pozdější identifikaci nesmí být odstraněna.
3. Pásky látky, upevněné do profilů, se shrnují k jedné straně pouze mechanicky nekonečným ovládacím lanem.
4. Plátno je možno čistit vlažnou vodou se slabým mýdlovým roztokem. Prachu se zbavuje plátno v suchém stavu pravidelným kartáčováním (provádět zlehka).
5. Nepřipustit násilné ovládání podvěsného stínění, zatěžování konstrukce jinými břemeny, neodbornou demontáž či zpětnou montáž.
6. Roletové látky jsou textilie převážně z polyesteru opatřené různými typy zátěru - buď průhledným, který zabraňuje třepení a usnadňuje údržbu rolet, nebo tzv. Black-out pro vytvoření zatemňujícího efektu. Roletovou látku lze omývat vlhkým hadříkem.
7. Materiál Soltis je odolný proti UV záření. V případě potřeby je možno materiál čistit. Nejprve odstraníme prach a obě strany omyjeme čistou vodou. Teprve potom začneme umývat vlažnou vodou se slabým mýdlovým roztokem nebo saponátem. Nepoužíváme čisticí prostředky zdrsňující povrch (prášky, pasty), chemická rozpouštědla a jejich sloučeniny (aceton, benzín, nafta, amoniak, kyseliny apod.). Mohou poškodit tkaninu.
8. Potah v parkovací poloze (stažený výrobek) může vlivem povětrnostních vlivů vejít ve styk s fasádou domu. V případě fasád s větší zrnitostí nebo pokud se na zdi montáže nacházejí ostré předměty jako parapety, hromosvody apod., může dojít v těchto místech k prodření nebo roztržení potahu. Na tyto případy se nevztahuje reklamace. Je nutné zabezpečit, aby k tomuto jevu nedocházelo.
9. Vada na potahu je každá odchylka, která je zřetelně viditelná ze vzdálenosti min. 2m. Maximální odchylka (vzdálenost) útku vzhledem k přímce tvořící stranu měřená od strany ke straně je 1% šířky tkaniny.
10. Je zakázáno používat k čištění textilních, hliníkových nebo kovových částí chemická rozpouštědla (trichlóretylén, aceton, benzín aj.).

Pro Vaši bezpečnost dodržujte tato upozornění:

1. Tento výrobek není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání výrobku, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití výrobku osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. **Nedovolte dětem hrát si s mechanicky nekonečným ovládacím lanem.**
2. Uživatel je povinen průběžně kontrolovat všechny šroubové spoje a kotevní místa.

Věříme, že Vám náš výrobek bude dlouho sloužit k úplné spokojenosti.

Vydáno: 02/2019