

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PROTISLUNEČNÍCH CLON

SVISLÁ STÍNÍCÍ ŘETÍZKOVÁ ROLETA



Rozhodli jste se pro vysoce kvalitní výrobek, který je v souladu s normou ČSN EN 13120.

EN 13120

Chcete-li, aby Vám roleta dlouho a dobře sloužila, je nutno dodržovat následující zásady:

1. Bezchybná montáž

Po rozebrání přepravního obalu zkontrolovat stav, rozměr a úplnost rolety. Zkontrolovat rovnost stěny, na kterou bude roleta montována. Dbát na to, aby roleta byla upevněna ve vodorovné poloze (ve váze) a díky tomu se správně roztahovala a stahovala. Úchyty jsou univerzální s možností montáže před okna a do stropu.

2. Obsluha výrobku

Manipulaci roletou provádět může **pouze** pomocí tažného řetízku. Řetízkový mechanismus umožňuje zastavit roletu v jakékoliv poloze. Brzda (zarážka) umístěná na ovládacím řetízku zamezuje přetočení potahu. Pokud dojde k mechanickému poškození brzdy (zarážky), potah rolety se nesmí vytočit až na AL trubku, vždy musí zůstat na trubce minimálně dva návinu potahu (dvě otáčky na válci) v opačném případě může dojít k odlepení potahu z válce. Roletu nelze ovládat tahem za zátěžovou trubku, došlo by tak k poškození řetízkového mechanismu. Ovládání pomocí řetízku musí být prováděno ve svislém směru k řetízkovému mechanismu.

3. Údržba potahu

Ze suché látky setřepat prach, použít suchý hadřík nebo vysavač, jemně vyklepat nebo vykartáčovat. V žádném případě nečistit roletové látky vodou nebo saponáty, mohlo by dojít k nevratné tvarové a barevné změně látky rolety. Potah je antistaticky upravený, tudíž je odolný proti zašpinění.

Je zakázáno používat k čištění textilních, hliníkových nebo kovových částí chemická rozpouštědla (trichlóretylén, aceton, benzín aj.).

4. Vada na potahu

Vada na potahu je každá odchylka, která je zřetelně viditelná ze vzdálenosti min. 2m.

Maximální odchylka (vzdálenost) útku vzhledem k přímce tvořící stranu měřená od strany ke straně je 1% šířky tkaniny.

Pro Vaši bezpečnost dodržujte tato VAROVÁNÍ:

1. malé děti se mohou uškrtit ve smyčce z vytahovacích šňůr, řetízků, pásků a vnitřních šňůr, které ovládají výrobek;
2. aby nedošlo k uškrcení a zamotání, odstraňte šňůry z dosahu malých dětí. Šňůry se mohou omotat kolem krku dítěte;
3. odstraňte postele, dětské postýlky a nábytek z blízkosti okna obsahujícího šňůry;
4. nespλέtejte šňůry dohromady. Ujistěte se, že šňůry nejsou zkroucené a nevytváří smyčku.

Věříme, že Vám náš výrobek bude dlouho sloužit k úplné spokojenosti.

Vydáno: 02/2019

