

# NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PROTISLUNEČNÍCH CLON

## SVISLÁ STÍNÍCÍ PRUŽINOVÁ ROLETA



ENF 13120

Rozhodli jste se pro vysoce kvalitní výrobek, který je v souladu s normou ČSN EN 13120.

**Chcete-li, aby Vám roleta dlouho a dobře sloužila, je nutno dodržovat následující zásady:**

### 1. Bezchybná montáž

Po rozbalení přepravního obalu zkontrolovat stav, rozměr a úplnost rolety. Zkontrolovat rovnost stěny, na kterou bude roleta montována. Při montáži připevňovat úchytky s kulatým otvorem na stranu pravou a navíječ pružinového mechanismu na stranu levou při čelním pohledu. Dbát na to, aby roleta byla vždy ve vodorovné poloze (ve váze) a díky tomu se správně roztahovala a stahovala. Pružinové rolety jsou vyzkoušeny a jejich pera jsou natažena – z toho důvodu je nutné zavěsit roletu do úchytek navinutou. V případě, že se navíječ pružina při dopravě nebo chybnou manipulací povolí a po stažení jde jen zvolna nahoru, roztáhnout opět dolů, vysunout z úchytek, ručně navinout látku na duralový samotoč, navinutou roletu a opět nasadit do úchytek. Pokud by se roleta celá nenavinula, tento postup opakovat. Tímto způsobem se pružina opět natáhne.

### 2. Obsluha výrobku

Roztahování rolety provádět tak, že se v místě, kde je potřeba roletu zastavit, ji zvolna zadržet a pak pomalu povolovat. Potah rolety se nesmí vytočit až na AL trubku, vždy musí zůstat na trubce minimálně dva náviny potahu (dvě otáčky na válci) v opačném případě může dojít k odlepení potahu z válce. Při stahování je postup obrácen, roletu prudčeji zatáhnout dolů a rychleji pouštět kontrolovaně nahoru. Nikdy nepustit stahovací šňůrku, přidržovat ji po celou dobu pohybu před prudkým vytažením. Dále je nutné při roztahování a stahování provádět tento pohyb ve směru vertikálním a neuhýbat do bočních stran, protože hrozí špatný návin, který způsob: skrčení potahu, odírání a následné třepení krajů potahu, namotávání nití na čep nebo mechanismus.

### 3. Údržba potahu

Ze suché látky setřepat prach, použít suchý hadřík nebo vysavač, jemně vyklepat nebo vykartáčovat. V žádném případě nečistit roletové látky vodou nebo saponáty, mohlo by dojít k nevratné tvarové a barevné změně látky rolety. Potah je antistaticky upravený, tudíž je odolný proti zašpinění.

Je zakázáno používat k čištění textilních, hliníkových nebo kovových částí chemická rozpouštědla (trichlóretylén, aceton, benzín aj.).


### 4. Vada na potahu

Vada na potahu je každá odchylka, která je zřetelně viditelná ze vzdálenosti min. 2m. Maximální odchylka (vzdálenost) útku vzhledem k přímce tvořící stranu měřená od strany ke straně je 1% šířky tkaniny.

**Pro Vaši bezpečnost dodržujte tato VAROVÁNÍ:**

1. malé děti se mohou uškrtit ve smyčce z vytahovacích šňůr, řetízků, pásků a vnitřních šňůr, které ovládají výrobek;
2. aby nedošlo k uškrcení a zamotání, odstraňte šňůry z dosahu malých dětí. Šňůry se mohou omotat kolem krku dítěte;
3. odstraňte postele, dětské postýlky a nábytek z blízkosti okna obsahujícího šňůry;
4. nesplétejte šňůry dohromady. Ujistěte se, že šňůry nejsou zkroucené a nevytváří smyčku.

Věříme, že Vám náš výrobek bude dlouho sloužit k úplné spokojenosti.



Vydáno: 02/2019